

Steckverbinder

Ausführungen:

Es sind zwei unterschiedliche Gehäusegrößen lieferbar:

- Basisversionen: 10-, 12- und 20-polig
- Miniversionen: 7- und 12-polig

Schnittstelle zum Kabel

- Montageversion
- Umspritzversion

- Alle Versionen mechanisch codierbar

- Alle Farben möglich

- Beliebige Steckerbelegung

- Alle Stecker mit Nicolay-Tüllengeometrie zur Erhöhung der Wechselbiegefestigkeit

Tüllen mit geradem, 45°- und 90°- Abgang für Kabel mit Durchmesser von 3 - 8,2 mm (Basis-Versionen) und 3- 5,5 mm (Mini-Versionen)

- Schirmung auf Wunsch möglich



Merkmale:

Einsatztemperaturbereich:
Kurzzeitig (z. B. Autoklavieren)

-40°C bis +85°C
bis +140°C

Steckzyklen:

> 2.000

Kontaktwerkstoff:

Kupferlegierung mit Goldoberfläche

- Verguss- und Verschäumtechnologie (Umspritzversionen) ermöglicht eine hohe Packungsdichte bei hoher Spannungsfestigkeit und Robustheit

- Schwimmende Kontakte und damit optimaler "Fit" zu den Nicolay-Gerätedosen



Kundenspezifische Entwicklungen sind jederzeit möglich. Unser Vertrieb freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.



Nicolay GmbH

Graf-Zeppelin-Strasse 21 D-72202 Nagold
Tel. 0 74 52 / 82 3 - 0 Fax 0 74 52 / 82 3 - 150
www.nicolay.de info@nicolay.de